

X1 DEURSYSTEEM

X1

Een Xinnix deurframe is een plaatsklaar geheel bestaande uit voorgefreesde standers (VERSTEK 45°) verpakt met alle beslag, het kopstuk is apart verpakt samen met de bevestigingstoeberehen.

SYSTEEM


Systeem geschikt voor TREKKENDE versie.

Systeem geschikt voor LINKSE of RECHTSE versie.

DEURBESLAG

magnetisch BB slot	
3 xinnix scharnieren X4030	<i>Draagkracht scharnieren 30 kg/scharnier.</i>
akoestische slagdichting	

AFMETINGEN & TECHNISCHE INFO

Xinnix versie	duwen	trekken	deurdikte	deurtype
	-	ok	40 mm	
minimale afgewerkte muurdikte			100 mm	

WANDAFWERKING

- bepleistering
- gipsplaatafwerking
- HPL
- faïence
- fineer

GEBRUIK

- deuren met standaard afmetingen
- deuren in maatwerk <3000 mm
- deuren met NOHA slot
- dubbele deuren
- deuren tot plafondhoogte zonder kopstuk
- AVC deuren in aluminium/glascombinatie

FRAME AFMETINGEN

- hoogte:
deurhoogte + 33,5 mm
- breedte:
deurbreedte + 60 mm

X1 SYSTÈME DE PORTE

X1

Une huisserie Xinnix est un ensemble, prêt à installer, composé de montants coupés (à 45°) à mesure, préfabriqués, emballés avec toute la quincaillerie, la traverse est emballée séparément avec les accessoires de fixation.

SYSTÈME


Le système convient pour une porte, ouvrante en version TIRANTE.

Le système convient pour des portes ouvrantes GAUCHE ou DROIT.

QUINCAILLERIE

serrure magnétique à clé BB	
3 charnières Xinnix	<i>Portée charnières 30 kg/charnière.</i>
joint d'étanchéité acoustique	

DIMENSIONS & INFO TECHNIQUE

Xinnix version	poussant	tirant	épaisseur de porte	type de porte
	-	ok	40 mm	
épaisseur de mur fini minimal			100 mm	

FINITION DU MUR

- plafonnage
- carton-plâtre
- HPL
- placage bois
- faïence

EMPLOI

- portes à mesures standards
- portes sur mesure <3000 mm
- portes à serrure NOHA
- portes doubles
- portes hauteur plafond sans traverse
- portes AVC en cadre aluminium avec verre

DIMENSIONS DE LA HUISSERIE

- hauteur:
hauteur de porte + 33,5 mm
- largeur:
largeur de porte + 60 mm

PATENTED PRODUCT

