

## X2\_40 DEURSYSTEEM

# X 2\_40

Een Xinnix deurframe is een plaatsklaar geheel bestaande uit voorgefreesde staanders (verstek 45°) verpakt met alle beslag, het kopstuk is apart verpakt samen met de bevestigingstoebehoren.

### SYSTEEM

Systeem geschikt voor zowel DUWENDE als TREKKENDE versie.  
Systeem geschikt voor LINKSE of RECHTSE versie.

### DEURBESLAG

magnetisch BB slot	
3 Xinnix scharnieren X4030	<i>Draagkracht scharnieren 30 kg/scharnier.</i>
akoestische slagdichting	

### AFMETINGEN & TECHNISCHE INFO

Xinnix versie	duwen	trekken	deurdikte	deurtype
	ok	ok	50 mm	██████████
	-	ok	38 mm	██████████
minimale afgewerkte muurdikte			75 mm	

### WANDAFWERKING

- bepleistering
- gipsplaatafwerking
- HPL
- faïence
- fineer

### GEBRUIK

- deuren met standaard afmetingen
- deuren in maatwerk <3000 mm
- deuren met NOHA slot
- deuren met ingebouwde deursluiser ITS96
- dubbele deuren
- AVC deuren in aluminium/glascombinatie in OPENTREKKENDE versie
- deuren tot plafondhoogte zonder kopstuk

### FRAME AFMETINGEN

- hoogte: deurhoogte + 33,5 mm
- breedte: deurbreedte + 60 mm

## X2\_40 SYSTÈME DE PORTE

# X 2\_40

Une huisserie Xinnix est un ensemble, prêt à installer, composé de montants coupés (à 45°) à mesure, préfabriqués, emballés avec toute la quincaillerie, la traverse est emballée séparément avec les accessoires de fixation.

### SYSTÈME

Le système convient pour une porte, ouvrante en version TIRANTE ou POUSSANTE.  
Le système convient pour des portes ouvrantes GAUCHE ou DROIT.

### QUINCAILLERIE

serrure magnétique à clé BB	
3 charnières Xinnix	<i>Portée charnières 30 kg/charnière.</i>
joint d'étanchéité acoustique	

### DIMENSIONS & INFO TECHNIQUE

Xinnix version	poussant	tirant	épaisseur de porte	type de porte
	ok	ok	50 mm	██████████
	-	ok	38 mm	██████████
épaisseur de mur fini minimal			75 mm	

### FINITION DU MUR

- plafonnage
- carton-plâtre
- HPL
- placage bois
- faïence

### EMPLOI

- portes à mesures standards
- portes sur mesure <3000 mm
- portes à serrure NOHA
- portes doubles
- portes hauteur plafond sans traverse
- porte AVC en version TIRANTE
- portes à fermeture ferme-porte intégrée ITS 96

### DIMENSIONS DE LA HUISSERIE

- hauteur: hauteur de porte + 33,5 mm
- largeur: largeur de porte + 60 mm