



X40RF DEURSYSTEEM VOOR BRANDWERENDE DEUREN

X40RF

Een Xinnix deurframe is een plaatsklaar geheel bestaande uit voorgefreesde staanders (verstek 45°) verpakt met alle beslag en alle brandwerende onderdelen, het kopstuk is apart verpakt samen met de bevestigingstoebehoren.

SYSTEEM

Systeem geschikt voor zowel DUWENDE als TREKKENDE versie.

Systeem geschikt voor LINKSE of RECHTSE versie.

DEURBESLAG

magnetisch Cylinderslot
4 scharnieren K67
brandwerende slagdichting

AFMETINGEN & TECHNISCHE INFO

Xinnix versie	duwen	trekken	deurdikte	deurtype
	ok	ok	50 mm	[REDACTED]
minimale afgewerkte muurdikte			100 mm	

WANDAFWERKING

- bepleistering
- gipsplaatafwerking
- muren met densiteit 550 kg/m³

GEBRUIK

- deuren met standaard afmetingen
- maatwerk HOOGTE <2410 mm
- maatwerk BREEDTE <1069 mm
- maatwerk totaal < 2,36 m²
- deuren met ITS deursluiser (optie)

FRAME AFMETINGEN

- hoogte: deurhoogte + 33,5 mm
- breedte: deurbreedte + 80 mm



X40RF SYSTÈME DE PORTE VERSION COUPE FEU EI30 RF30

X40RF

Une huisserie Xinnix est un ensemble, prêt à installer, composé de montants coupés (à 45°) à mesure, préfabriqués, emballés avec toute la quincaillerie. Chaque ensemble contient les éléments spécifiques coupe-feu. La traverse est emballée séparément avec les accessoires de fixation.

SYSTÈME

Le système a été testé avec une porte, ouvrante de la chambre vers le four et avec une porte ouvrante du four vers la chambre. Le système convient pour des portes ouvrantes GAUCHE ou DROIT.

QUINCAILLERIE

serrure magnétique à cylindre
4 charnières K67
joints d'étanchéité coupe-feu

DIMENSIONS & INFO TECHNIQUE

Xinnix version	poussant	tirant	épaisseur de porte	type de porte
	ok	ok	50 mm	[REDACTED]
épaisseur de mur fini minimal			100 mm	

FINITION DU MUR

- plafonnage
- carton-plâtre
- murs à densité minimale de 550 kg/m³

EMPLOI

- portes à mesures standards
- portes sur mesure HAUTEUR <2410 mm
- portes sur mesure LARGEUR <1069 mm
- portes sur mesure superficie total < 2,36 m²
- portes à fermeture ferme-porte ITS 96

DIMENSIONS DE LA HUISSERIE

- hauteur: hauteur de porte + 33,5 mm
- largeur: largeur de porte + 80 mm