

# X40RF

Xinnix Door Systems en De Coene Products, twee specialisten in hun vakgebied, komen samen op de markt met een brandwerend deurgeheel zonder zichtbaar kader. Deze samenwerking maakt deze gehelen niet enkel tijdeloos en universeel toepasbaar, maar eveneens brandwerend (EI30) uitvoerbaar.

Xinnix Door Systems et De Coene Products, deux spécialistes dans leur domaine, se heurtent sur le marché avec un ensemble de porte coupe-feu sans cadre apparent. Cette coopération permet l'emploi de ces assemblées, non seulement intemporel, universellement applicable et aussi résistant au feu (EI30).

## GESCHIKT VOOR DUWENDE EN TREKKENDE VERSIE :

- Eén enkel frame – één deurblad (DF/EI 30) – twee functies
- Geschikt voor brandwerende deur van 50 mm

## GESCHIKT VOOR IEDER WANDTYPE: ZOWEL GIPSPLAAT ALS TE BEPLEISTEREN WANDEN

- Geen specifieke muurdikte
- Gemakkelijke distributie door zijn verpakking
- Kit per deurhoogte 2015, 2115 en 2315 mm
- Kit per deurbreedte 630 tot 1030 mm (per 50 mm)
- Iedere standaard deurafmeting leverbaar:  
maatwerk is eveneens mogelijk
- Mechanisch en onzichtbaar te bevestigen in de wandconstructie
- Prachtige tijdroze afwerking

## STANDAARD MEEGELEVERDE DEURACCESSOIRES BIJ X40RF

- Onzichtbare regelbare scharnieren: aantal en type in functie van deurhoogte en deurgewicht
- Magnetisch cylinderslot
- Brandwerende slagdichting als deurdemping

Getest volgens EN1634-1 en NBN 713.020  
Classificatie: EI30 en RF30 (volgens Benor/ATG 1639)

De unieke combinatie van functionele esthetiek en gecertificeerde brandveiligheid maakt dit deurgeheel uitermate geschikt voor gebruik in ,openbare gebouwen zoals hotels, zorgcentra, bedrijven, ...

## CONVIENT COMME VERSION POUR PORTES POUSSANTES ET TIRANTES:

- Une huisserie – une feuille de porte (DF/EI 30) – deux fonctions
- Convient pour une porte coupe-feu de 50 mm

## CONVIENT POUR CHAQUE TYPE DE MUR: POUR DES MURS PLAFONNÉS ET EN CARTON-PLÂTRE

- Pas d'épaisseur de mur spécifique
- Distribution facile grâce à l'emballage étudié
- Kit par hauteur de porte 2015, 2115 et 2315 mm
- Kit par largeur de porte 630 à 1030 mm (par 50 mm)
- Convient pour une porte coupe-feu de 50 mm
- Chaque dimension de porte standard livrable ainsi que sur mesure
- Fixation mécanique et invisible dans la construction du paroi
- Finition excellente intemporel

## ACCESSOIRES DE PORTE LIVRÉS STANDARD DANS L'EMBALLAGE DU X40RF

- Charnières invisibles réglables: nombre et modèle en fonction de l'hauteur et le poids de la porte
- Serrure magnétique à cylindre
- Joints d'étanchéité intumescents

Testé à EN1634-1 et NBN 713.020  
Classification: EI30 et RF30 (selon Benor / ATG 1639)

La combinaison unique de l'esthétique fonctionnelle et porte coupe-feu certifiée rend l'ensemble apte à l'emploi dans les bâtiments publics comme les hôtels, maisons de repos, les entreprises, ...

Product ontwikkeld onder  
bescherming van  
Europees Patent – EP10173504

Produit développé  
sous la protection du  
brevet européen – EP10173504

