


Snelmontagepotscharnier

► Montageplaten Systeem 8099 met excenter-hoogteverstelling

► Voor Sensys


Kruismontageplaat om in te drukken



- Voor boringen \varnothing 10 x 12 mm
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Rijboring 32 mm
- Excenter-hoogteverstelling \pm 2 mm
- Vernikkeld staal

Afstand rijboring	Bestelnr. / montageplaatdikte mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 090	9 075 091	9 075 092	9 075 093	1/50 st.
37	9 071 680	9 071 681	9 071 682	9 071 683	200 st.


Kruismontageplaat met spreidmoffen en speciale schroeven



- Voor boringen \varnothing 10 x 12 mm
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Rijboring 32 mm
- Excenter-hoogteverstelling \pm 2 mm
- Vernikkeld staal

Afstand rijboring	Bestelnr. / montageplaatdikte mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 075	9 075 076	9 075 077	9 075 078	1/50 st.
37	9 071 660	9 071 661	9 071 662	9 071 663	200 st.

Kruismontageplaat met spreidmoffen en speciale schroeven



- Voor boringen \varnothing 5 x 12 mm
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- Rijboring 32 mm
- Excenter-hoogteverstelling \pm 2 mm
- Vernikkeld staal

Afstand rijboring	Bestelnr. / montageplaatdikte mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 070	9 075 071	9 075 072	9 075 073	1/50 st.
37	9 071 655	9 071 656	9 071 657	9 071 658	200 st.