

Schaaf 82mm 620W

KP0800J

Schaaf 82mm 620W + MAKPAC



Technische info

Toerental onbelast	17000 t.p.m.
Nominaal vermogen	620 W
Maximale schaafbreedte	82 mm
Maximale spaanafname	2,5 mm
Maximale sponningdiepte	9 mm
Triax. vibratiewaarde (a_h)	2,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	100 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	89 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Snoerlengte	2,5 m
Afmetingen (L x B x H)	285 x 158 x 158 mm

Gebruikersvoordelen

- Robuuste en compacte schaaaf voor licht tot middelzwaar aanpaswerk.
- De spaanafname is in één omwenteling in te stellen van 0 tot 2.5mm in stappen van 0.1mm.
- De hoge snelheid van de schaafmessen zorgt voor een onberispelijk resultaat.
- Zool voorzien van een afschuingroef voor het breken van kanten.
- Aluminium lagerhuis zorgt voor een bijzonder duurzame ophanging van het beitelblok.
- Uitstekende spaanafvoer dank zij de krachtige luchtstroom door het uitwerpkanaal.
- Wegklappend voetje laat toe de machine neer te zetten zonder dat de messen het werkstuk of de werkbank raken.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip bekleding, voorzien van gepatenteerd greepbevorderend ribbelprofiel dat de kracht gelijkmatig verdeelt over alle vingers.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om

EAN 0088381641869

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

821551-8

MAKPAC III opbergkoffer



D-07945

HM wisselbeitels



123062-2

beitelinstelmal



195055-9

langsgeleider



782209-3

dopsleutel



■ Optionele accessoires

122793-0

Spaanzak



123004-6

beitelslijphouder



123060-6

afschuingeleider



416368-8

Elleboog 90°



191C20-4

Adapter elleboog 38x45/38 mm

