

Ladegeleidersystemen voor houten laden

- ▶ Volledig uittrekbare ladegeleider Quadro V6, opschuifmontage, EB 20 (ladezijwand dikte ≤ 16 mm)
- ▶ Belastbaarheid 30 kg



- ▶ **Opschuifmontage** met snappers en gereedschaploze hoogteverstelling
- ▶ Snapper moet apart worden besteld
- ▶ Verschillende **comfortfuncties** (zie besteltabel)
- ▶ Optioneel: synchronisatie / multisynchronisatie (achteraf te monteren bij comfortfunctie Push to open)
- ▶ Optioneel: snappers / opsteekhouders voor plateau's
- ▶ Optioneel: plateauvergrendeling
- ▶ Geschikt voor schuifladen met max. 16 mm zijwanddikte
- ▶ Belastbaarheid volgens EN 15338 level 3
- ▶ Verzinkt staal

Setverpakking

Nominale lengte / schuifladelengte NL mm	Silent System		Push to open	
	1 set	10 sets	1 set	10 sets
250	9 135 983	9 117 491	9 135 984	9 111 235
280	0 045 284	9 080 224		
300	0 045 285	9 080 225	9 135 985	9 111 236
320	0 045 286	9 080 226	9 135 986	9 111 237
350	0 045 287	9 080 231	9 135 987	9 111 238
380	0 045 288	9 080 232	9 135 988	9 111 239
400	0 045 289	9 080 233	9 135 989	9 111 240
420	0 045 290	9 080 234	9 135 990	9 135 996
450	0 045 291	9 080 235	9 135 991	9 111 241
480	0 045 292	9 080 236	9 135 992	9 135 997
500	0 045 293	9 080 237	9 135 993	9 111 242
520	0 045 294	9 080 238	9 135 994	9 111 243
550	0 045 295	9 080 239	9 135 995	9 111 244
580	0 045 296	9 080 240		
600	0 045 297	9 080 241		

Opmerkingen

- ▶ Kwaliteitscriteria 403
- ▶ Toebehoren 399 - 402
- ▶ Push to open synchronisatie / multisynchronisatie 372 - 373



hettich.com/short/c78143