

CB**spit****OMSCHRIJVING**

- Isolatieanker voor zachte en semi-harde isolatiepanelen

PRODUCT OMSCHRIJVING

Isolatieanker perfect geschikt voor zachte isolatie

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Gemaakt van polypropyleen voor temperaturen van -30 °C tot +80 °C
- Tot belastingen van 50 kg in beton
- Gemakkelijk aan te brengen door isolatiemateriaal heen
- 90 mm schotel, goedgekeurd voor geventileerde gevels
- Gebruikscategorie: beton, baksteen en gasbeton
- Tot 220 mm isolatiedikte

TOEPASSINGEN

- Geventileerde gevels

MATERIAAL

PRODUCT ASSORTIMENT

Ankerlengte ▲▼	Minimum boordiepte ▲▼	Maximale inklemming ▲▼	Minimale plaatsingsdieptediepte ▲▼	Aantal stuks ▲▼	Code ▲▼
85 mm	50 mm	50 mm	20 mm	300	057690
95 mm	50 mm	60 mm	20 mm	300	057691
115 mm	50 mm	80 mm	20 mm	200	055720
135 mm	50 mm	100 mm	20 mm	200	055730
155 mm	50 mm	120 mm	20 mm	200	055740
165 mm	50 mm	140 mm	20 mm	100	054864
185 mm	50 mm	160 mm	20 mm	100	054865
225 mm	50 mm	200 mm	20 mm	100	054867