

TAPCON PAN



OMSCHRIJVING

- Zelftappende betonschroef met cilinderkop voor bevestiging in gescheurd en niet-gescheurd beton

PRODUCT OMSCHRIJVING

ETA-goedgekeurd, op brandveiligheid gekeurd, toonaangevend betonschroef met uitstekende prestaties

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Het volledige ETA optie 1 assortiment kan worden toegepast in gescheurd en niet-gescheurd beton
- Brandcertificaat
- Langere effectieve schroefdraad zorgt voor de beste prestaties op de markt
- Nieuw gepatenteerd schroefdraadontwerp voor gemakkelijke plaatsing
- Verstelbare plug voor situaties waarin uitlijning zonder prestatieverlies nodig is
- Brede keus aan boordiameters en -lengten

KEURINGEN



TOEPASSINGEN

- Ventilatie rails
- Verlaagd plafond
- Kozijnhoeken
- Metalen hoeken

MATERIAAL



PRODUCT ASSORTIMENT

Korte productomschrijving ▲▼	Boordiameter ▲▼	Ankerlengte ▲▼	Maximale inklemming ▲▼	Aandraaimoment ▲▼	Doorvoer diameter ▲▼	Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopeenheid) (niveau 0) ▲▼	Aantal stuks ▲▼	Code ▲▼
TAPCON PAN BETONSCHROEF 5X40/5	5 mm	40 mm	5 mm	8 N-m	7 mm	Doos	100	058779
TAPCON PAN BETONSCHROEF 5X50/15	5 mm	50 mm	15 mm	8 N-m	7 mm	Doos	100	058780
TAPCON PAN BETONSCHROEF 5X60/25	5 mm	60 mm	25 mm	8 N-m	7 mm	Doos	100	058781
TAPCON PAN BETONSCHROEF 6X40/5	6 mm	40 mm	5 mm	10 N-m	8 mm	Doos	100	058782
TAPCON PAN BETONSCHROEF 6x30/5	6 mm	28 mm	3 mm	-	7 mm	Doos	100	058787

AANBEVOLEN BELASTING
