


# Snelmontagepotscharnier

- ▶ Montageplaten Systeem 8099 met excenter-hoogteverstelling
- ▶ Voor Sensys in obsidiaanzwart


## Kruismontageplaat met vooraf gemonteerde euroschroeven



- ▶ Voor boringen  $\varnothing 5 \times 12$  mm
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Gatenaafstand 32 mm
- ▶ Excenter-hoogteverstelling  $\pm 2$  mm
- ▶ Staal in obsidiaanzwart

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 091 803	9 091 804	9 091 805	9 091 806	50 st.


## Gepatenteerde kruismontageplaat 'Hettich Direkt' met geleidetappen en speciale schroeven



- ▶ Voor boringen  $\varnothing 5 \times 7,5$  mm
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 2
- ▶ Gatenaafstand 32 mm
- ▶ Geschikt voor half voorliggende deuren, min. zijwanddikte 15 mm
- ▶ Excenter-hoogteverstelling  $\pm 2$  mm
- ▶ Staal in obsidiaanzwart

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 091 811	9 091 812	9 091 813	9 091 814	50 st.

## Lineaire montageplaat om aan te schroeven



- ▶ Voor schroeven met verzonken kop  $\varnothing 3,5 \times 16$  mm
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Excenter-hoogteverstelling  $\pm 2$  mm
- ▶ Staal in obsidiaanzwart

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm			VE
	1,5	3,0	5,0	
20	9 091 817	9 091 818	9 091 819	50 st.