

# Snelmontagepotscharnier

- ▶ Sensys hoekscharnier W90
- ▶ Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm



- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Voor deurdikte 15 - 28 mm
- ▶ Potdiepte 12,8 mm
- ▶ Geïntegreerde verstelling voor de deurverspringing +1 mm / -2 mm
- ▶ Geïntegreerde voegverstelling +3 mm / -2 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Staal in obsidiaanzwart

<p>Boorbeeld</p>	<p>inliggend (Basis B 4 mm)</p>		
------------------	-------------------------------------	--	--

## Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8639i W90)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	inliggend 1/50 st.
om aan te schroeven	-	<b>9 091 748</b>
met spreidmoffen	ø 10 x 11	<b>9 091 780</b>

## Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8669 W90)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	inliggend 1/50 st.
om aan te schroeven	-	<b>9 091 752</b>
met spreidmoffen	ø 10 x 11	<b>9 091 784</b>



[hettich.com/short/260da9](https://hettich.com/short/260da9)