

# Snelmontagepotscharnier

- ▶ Sensys 110°-scharnier
- ▶ Openingshoek 110°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm



- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Voor deurdikte 15 - 24 mm
- ▶ Potdiepte 12,8 mm
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Staal in obsidiaanzwart

Boorbeeld	opliggend (Basis B 12,5 mm)	half opliggend (Basis B 3 mm)	inliggend (Basis B -4 mm)

## Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8645i)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend 1/50 st.	half opliggend 1/50 st.	inliggend 1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 091 738	9 091 739	9 091 740
met spreidmoffen	ø 10 x 11	9 091 771	9 091 772	9 091 773

## Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8675)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend 1/50 st.	half opliggend 1/50 st.	inliggend 1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 091 741	9 091 742	9 091 743
met spreidmoffen	ø 10 x 11	9 091 774	9 091 775	9 091 776



[hettich.com/short/2b9840](https://hettich.com/short/2b9840)