

# Snelmontagepotscharnier

- ▶ Sensys groothoekscharnier, zonder insprong
- ▶ Openingshoek 165°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm



- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Voor deurdikte 15 - 32 mm
- ▶ Potdiepte 11,6 mm
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Staal / spuitgietzink in obsidiaanzwart

Boorbeeld		opliggend (Basis B 12,5 mm)	half opliggend (Basis B 3 mm)	

## Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8657i)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend 1/50 st.	half opliggend 1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 091 767	9 091 768
met spreidmoffen	ø 10 x 11	9 091 789	9 091 790

## Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8687)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend 1/50 st.	half opliggend 1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 091 769	9 091 770
met spreidmoffen	ø 10 x 11	9 091 791	9 091 792



[hettich.com/short/bbf70](https://hettich.com/short/bbf70)