



HW HKS Uni-Steel **TRF-U**
 Metaal-afkortsirkelzaagbladen HW - spaanhoek neutraal trapezium-vlaktand


Product




Tekening



Machine



Toepassing



Uitvoering

TR-F-U
2-0-6
HW TCm13

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <p>Machine / gebruiksaanwijzing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kap- en radiaal-cirkelzagen • Voor zaagsneden in metalen en NE-metalen, zink, lood, gietijzer, etc. | <p>Uitvoering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tandvorm: trapezium-vlaktand "TR-F" • Tandbezetting: HW TCm13 | <p>Voordelen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verbeterde snijkwaliteit door speciale tandgeometrie | <p>Informatie - Tip</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voor plaatmaterialen en kunststoffen zie ZWS en Parat-negatief (HKS) • Bij edelmetalen geen standtijd |
|---|---|--|---|

Producteigenschappen							Uni-Steel TRF				Bestelinformatie	
Ø D [mm]	B [mm]	b [mm]	Ø d [mm]	Z	Snijkwaliteit*	NL**	Spaanhoek [°]	VE [St.]	V	Bestelnummer		
136	1,6	1,2	20	36	▲▲	ACCU	0	1		58116400		
160	1,6	1,2	20	40	▲▲	ACCU	0	1		58116402		
165	1,6	1,2	20	40	▲▲	ACCU	0	1		58116401		
150	2,2	1,6	20	30	▲▲	2/6/32,5	0	1		58116502		
160	2,2	1,6	20	30	▲▲	2/6/32,5	0	1		58116504		
180	2,2	1,6	20	36	▲▲	2/6/32,5	0	1		58116507		
180	2,2	1,6	30	36	▲▲	2/7/42	0	1		58116508		
190	2,4	1,8	20	38	▲▲	2/6/32,5	0	1		58116509		
190	2,4	1,8	30	38	▲▲	2/7/42	0	1		58116510		
200	2,4	1,8	30	40	▲▲	2/7/42	0	1		58116511		
210	2,4	1,8	30	40	▲▲	2/7/42	0	1		58116512		
216	2,4	1,8	30	40	▲▲	2/7/42	0	1		58116520		
230	2,4	1,8	30	44	▲▲	2/7/42	0	1		58116514		
235	2,4	1,8	30	44	▲▲	2/7/42	0	1		58116521		
240	2,4	1,8	30	44	▲▲	Combi3	0	1		58116515		

Aanbevolen toerental per minuut (RPM)

- Ø160 = 2750 min-1
- Ø190 = 2350 min-1
- Ø216 = 2050 min-1
- Ø230 = 1950 min-1
- Ø250 = 1750 min-1
- Ø305 = 1500 min-1
- Ø355 = 1250 min-1

* Snijkwaliteit: ▲ Zeer grove snede, ▲▲ Grove snede, ▲▲▲ Fijne snede, ▲▲▲▲ Zeer fijne snede
 **Extra gaten: Combi1 komt overeen met 2/7/42 + 2/10/60 Combi3 komt overeen met 2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60
 Passende reduceerringen zie hoofdstuk BOUW/Zagen/Reduceerringen

Staal