



Enrouleur de câble industrie/chantiers Brobusta® Bretec® IP 44

Pour une utilisation permanente sur les chantiers et en extérieur, IP44.

- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Avec poignée rotative rabattable pour un enroulement confortable.
- 4 prises étanches (IP 44), conformes à Cebec, avec protection renforcée contre les contacts directs et d'un disjoncteur thermique.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique. Facile à porter. Forme étudiée pour empêcher le câble de rester coincé derrière le tambour. Revêtement époxy cuit au four.
- Support renforcé assurant une position très stable.
- Il assure un déroulement de câble sans contrainte même lorsque des machines électriques sont branchées.

Brobusta® Bretec® IP 44 kabelhaspel voor nijverheid/bouw

Voor universeel gebruik buiten en op bouwplaatsen, IP 44.

- Breed, ergonomisch, en isolerende handgreep.
- Met inklapbare zwengel voor comfortabel oprollen.
- 4 stopcontacten IP 44 conform Cebec, met hogere contactbescherming en safety-systeem tegen thermische oververhitting.
- Stevig, gecentreerd gestel. Solide, praktisch en gemakkelijk te dragen. Het bestudeerde concept verhindert, dat de snoer achter de trommel gekneld geraakt. Gemoffeld gestel.
- De verstevigde voeten, verzekeren een stabiele stand.
- Het verzekert een probleemloos afrollen van de snoer, zonder dwangmatige kabelverwikkelingen. Zelfs probleemloos als de stekkers van elektrische toestellen in de stopcontacten zijn gepluigd.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1312604	1317704
Code-barre / Barcode	4007123061204	4007123061228
UC/VE	1	1
Longueur de câble / Kabellengte	25 m	40 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart	noir / zwart
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	290 mm	320 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44