



1047..

mit Steindolle zum Einmauern

Steindolle aus Stahl, feuerverzinkt

Auf Wunsch anstelle der Steindolle auch mit Stockschraube **9104.06** lieferbar

Funktion

Zum Arretieren wird die Tür bis zum Einrasten des Fanghakens gegen den Feststeller geführt. Zum Lösen genügt ein leichter Druck auf den Betätigungsknopf bei gleichzeitigem Andrücken der Tür gegen den Feststeller.

Montage

Am gewünschten Feststellpunkt, der größtmöglichen Abstand zum Türband haben soll, wird die Steindolle in den Boden eingelassen und passend zum versenkten Schraubloch des Feststellers ein Dübel eingebracht. Der Feststeller wird auf das herausragende Gewinde der Steindolle geschraubt und mit einer Schraube gegen Verdrehen gesichert. An entsprechender Stelle wird der Rollenklöb an der Tür befestigt.

Standardausführung

Leichtmetall

mit Rollenklöben aus Stahl

silberfarbig einbrennlackiert	.02
schwarz einbrennlackiert	.03
dunkelbraun einbrennlackiert	.10
farbig Kunststoff beschichtet	.70

Leichtmetall bearbeitet nach E 5

mit Rollenklöben aus Edelstahl-Rostfrei

KWS 1 silberfarbig eloxiert	.31
KWS 2 neusilberfarbig eloxiert	.32
KWS 3 messingfarbig eloxiert	.33
KWS 5 dunkelbraun eloxiert	.37

VE	1 Stück
----	---------

Stückgewicht

Leichtmetall	0,300 kg
--------------	----------

Verwendung

Max. Türgewicht ca.	40 kg
---------------------	-------

Bestellbeispiel

Stück	Art.-Nr.	Ausf.-Nr.
... Stück	1047	.10