



Bloc multiprise Super-Solid IP 54

Pour une utilisation permanente sur les chantiers et en extérieur.
Protection contre les projections d'eau.

- Un boîtier en plastique de grande qualité, résistant aux chocs et à la cassure, avec une grande surface d'appui, garantit une manipulation simple, une bonne tenue et une utilisation sûre.
- Prises électriques protégées contre les projections d'eau, très écartées, avec joint d'étanchéité et couvercle se refermant automatiquement pour protéger contre l'encrassement.
- Prises électriques orientées à 45°.
- Interrupteur bipolaire marche/arrêt à voyant lumineux avec capuchon d'étanchéité pour protéger contre les projections d'eau.



Super-Solid IP 54 Tafelcontactdozenblok

Voor universeel gebruik buiten en op bouwplaatsen.
Spatwaterdicht, IP 54.

- Een hoogwaardig slag- en breukvast kunststof huis, met groot, breed steunoppervlak voor een eenvoudige bediening, een stabiel en veilig gebruik.
- 5 spatwaterdichte stopcontacten met grote tussenruimte en zelfsluitende klapdekseltjes voor beveiliging tegen vervuiling en vocht.
- Contactdozen in 45° opstelling.
- Verlichte 2-polige schakelaar met veiligheidskapje tegen spatwater.

DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1159904225
Code-barre / Barcode	4007123647576
UC/VE	1
Longueur de câble / Kabellengte	2 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen
Prises commutables / Contactdozen schakelbaar	5
Nombre total de prises de courant / Stopcontacten totaal	5
Max. capacité de charge actuelle / Max. stroombelastbaarheid	16 A
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP54
Couleur / Kleur	jaune/noir / geel/zwart