

Rolgeleider FR 602



- ▶ **Stop Control** - geïntegreerde intrekking voor automatisch sluiten
- ▶ Met dubbele stop en uitlooppreventie
- ▶ Met éézijdige dwanggeleiding
- ▶ Automatische tolerantiecompensatie + 2 mm
- ▶ Belastbaarheid volgens EN 15338 level 2
- ▶ Staal met poedercoating, wit

Rolgeleider FR 602

Nominale lengte / schuifladelengte NL mm	Minimale kastdiepte KT mm	Uittrekverlies EL mm	Gatenafstand b1 mm	Gatenafstand b2 mm	Gatenafstand b3 mm	Bestelnr.	VE
250	253	74				0 041 657	1/20 sets
300	303	74	96			0 041 659	1/20 sets
350	353	74	96	64		0 041 661	1/20 sets
400	403	74	96	96		0 041 663	1/20 sets
450	453	87	96	128		0 041 665	1/20 sets
500	503	87	96	128	96	0 041 667	1/20 sets
550	553	102	96	128	128	0 041 669	1/20 sets
600	603	102	96	128	128	0 041 671	1/20 sets
650	653	112	224	224		0 041 673	1/10 sets
700	703	122	224	256		0 041 675	1/10 sets
750	753	137	224	256		0 041 677	1/10 sets
800	803	137	224	256	128	0 041 679	1/10 sets

Planningsmaten

