

**Dikto AL**  
**Dikto AL**



**Données techniques :**

Modèle pour portes PVC et ALU munies de la gorge européenne.

Montage ultra rapide par fixation au travers de la plinthe. La butée de réglage est montée sur rotule, ce qui permet de toujours bien s'adapter sur le dormant. Le mécanisme interne fonctionne avec un système de balancier : descente du joint sur le sol toujours d'abord du côté charnières et ensuite du côté serrure, ce qui vous évite un frottement du joint sur le sol ainsi qu'un réglage supplémentaire de parallélisme.

- Mise à dimension : 50mm max pour les modèles de 330mm, 150mm max pour les modèles de 430 à 1530mm.  
Course du joint : 14 mm réglable.

**Technische gegevens :**

Model geschikt voor PVC en aluminium deuren met eurogroef.  
Zeer eenvoudige bevestiging door het rubber (geen bewerking van het profiel nodig voor de montage).

Regeling van de speling dankzij een zeskantsleutel.

Het interne mechanisme werkt met een balanceerstok ; eerst zakt de dichting aan de scharnier kant, daarna aan de slotkant.

- Inkortbaar: tot 50mm max voor 330mm model, tot 150mm max voor modellen 430mm tot 1530mm.
- Tot 14mm instelbaar.

Longueur Lengte	N° article Art. n°		
330 mm	8540330	1	5
430 mm	8540430	1	5
530 mm	8540530	1	5
630 mm	8540630	5	35
730 mm	8540730	5	35
830 mm	8540830	5	35
930 mm	8540930	5	35
1030 mm	8540103	5	35
1130 mm	8540113	5	35
1230 mm	8540123	1	5
1330 mm	8540133	1	5
1430 mm	8540143	1	5
1530 mm	8540153	1	5

