

## B-LONG XTREM ZESKANTKOP




### OMSCHRIJVING

- Universele constructieplug met kraag, zeskant met Torx-aansluiting

### PRODUCT OMSCHRIJVING

Veelzijdig kozijn- & frameanker met hoge prestaties

### EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- ETA-goedgekeurd voor bevestigingen in beton en metselwerk
- Uniforme expansie voorkomt rotatie tijdens het aanbrengen
- Korte ankerdiepte: slechts 40 mm voor beton, daardoor minder bevestigingstijd
- Hoge belastingswaarden: tot 220 kg in beton
- Extra lange lengtes: bevestigingsdikte tot 250 mm
- Geschikt voor gebruik in meerdere materialen, voor een grote reeks aan toepassingen
- Gemakkelijk te installeren
- Brand- en seismische testrapporten

### KEURINGEN



### TOEPASSINGEN

- Ramen
- Deuren
- Hekken
- Geventileerde gevels
- Bekleding
- Metaalskeletbouw
- Isolatiesteunen
- Metalen beugels en dwarsbalken

### MATERIAAL



## PRODUCT ASSORTIMENT

Korte productomschrijving ▲▼	Ankerlengte ▲▼	Boordiameter ▲▼	Maximale inklemming ▲▼	Sleutelmaat ▲▼	Maximale plaatsingsdiepte ▲▼	Minimum boordiepte ▲▼	Aantal stuks ▲▼	Code ▲▼
B-LONG XTREM CONSTR. PLUG 10X60/10 HS (SW13+TX40)	60	10	10	13	50 mm	60	50	567969
B-LONG XTREM CONSTR. PLUG 10X80/30 HS (SW13+TX40)	80	10	30	13	50 mm	60	50	567970
B-LONG XTREM CONSTR. PLUG 10X100/50 HS (SW13+TX40)	100	10	50	13	50 mm	60	50	567971
B-LONG CONSTR. PLUG 10X120/70 HS (SW13+TX40)	120	10	70	13	50 mm	60	50	567972
B-LONG CONSTR. PLUG 10X140/90 HS (SW13+TX40)	140	10	90	13	50 mm	60	50	567973
B-LONG CONSTR. PLUG 10X160/110 HS (SW13+TX40)	160	10	110	13	50 mm	60	50	567974
B-LONG CONSTR. PLUG 10X180/130 HS (SW13+TX40)	180	10	130	13	50 mm	60	50	567975
B-LONG CONSTR. PLUG 10X200/150 HS (SW13+TX40)	200	10	150	13	50 mm	60	50	567976
B-LONG CONSTR. PLUG 10X230/180 HS (SW13+TX40)	230	10	180	13	50 mm	60	50	567977
B-LONG CONSTR. PLUG 10X260/210 HS (SW13+TX40)	260	10	210	13	50 mm	60	50	567978
B-LONG CONSTR. PLUG 10X280/230 HS (SW13+TX40)	280	10	230	13	50 mm	60	50	567979
B-LONG CONSTR. PLUG 10X300/250 HS (SW13+TX40)	300	10	250	13	50 mm	60	50	567980

## AANBEVOLEN BELASTING

Code ▲▼	Ankerlengte ▲▼	Aanbevolen afschuifbelasting niet-gescheurde beton C20/25 ▲▼	Aanbevolen trekbelasting niet-gescheurde beton C20/25 ▲▼
567969	60 mm	4.3 kN	2.2 kN
567970	80 mm	4.3 kN	2.2 kN
567971	100 mm	4.3 kN	2.2 kN
567972	120 mm	4.3 kN	2.2 kN
567973	140 mm	4.3 kN	2.2 kN
567974	160 mm	4.3 kN	2.2 kN
567975	180 mm	4.3 kN	2.2 kN
567976	200 mm	4.3 kN	2.2 kN
567977	230 mm	4.3 kN	2.2 kN
567978	260 mm	4.3 kN	2.2 kN
567979	280 mm	4.3 kN	2.2 kN
567980	300 mm	4.3 kN	2.2 kN