



Enrouleur de câble industrie/chantiers Garant® IP 44


Pour une utilisation permanente sur les chantiers et en extérieur, IP44.

- Corps du tambour en matière plastique spéciale sur un châssis galvanisé.
- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile.
- Avec poignée rotative pour un enroulement facile.
- Le câble RN est très robuste, résistant aux hydrocarbures et tout particulièrement adapté à un usage professionnel.
- 4 prises de courant de sécurité, à couvercle à fermeture automatique.
- Avec protection thermique.

Garant® IP 44 kabelhaspel voor nijverheid/bouw

Voor permanent gebruik op bouwterreinen en buitenshuis, IP44.

- Haspel uit breukvast kunststof op roestvrij gegalvaniseerd draagbaar frame.
- Innovatieve handgreep met "cablepilot" voor perfecte kabelgeleiding. Beweegt naar beide kanten, voor soepel dragen en ophangen.
- Met roterende handgreep voor comfortabel oprollen.
- De RN-kabel is uiterst robuust, oliebestendig en geschikt voor professioneel gebruik.
- 4 geaarde stopcontacten met zelfsluitende klapdeksels.
- Met overhittingsbeveiliging.



DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE GEGEVENS

Référence / Referentie	1208444	1233124
Code-barre / Barcode	4007123038947	4007123053834
UC/VE	1	1
Longueur de câble / Kabellengte	25 m	40 m
Type de câble / Kabelbenaming	H07RN-F 3G2,5	H07RN-F 3G2,5
Qualité du câble / Kabel kwaliteit	Néoprène / Rubber-Neopreen	Néoprène / Rubber-Neopreen
Couleur du câble / Kabelkleur	noir / zwart	noir / zwart
Diamètre du tambour / Trommeldiameter	290 mm	320 mm
Indice de protection (IP) / Beschermingsgraad (IP)	IP44	IP44

ACCESSOIRES / TOEBEHOREN

Référence / Art.no.	EAN	description / Benaming	pour Référence / voor Art.no.
1081000	4007123642298	Repose-pied pour enrouleur de câble Ø 240/290mm (diamètre du support Ø 18mm) / Fixatieplank voor kabelhaspel Ø 240/290mm (frame Ø18mm)	1208444