

HP1631KSP

Klopboormachine 710W



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	710 W
Toerental onbelast	0 - 3200 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 48000 min ⁻¹
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	30 mm
Maximale boordiameter steen	16 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Links- en rechtsdraaiend	✓
Triax. vibratie boren (a_h)	2,5 m/s ²
Triax. vibratie boren slag (a_h)	17 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	108 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L_{pA})	97 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Diameter spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	296 x 75 x 204 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	2,0 kg

EAN: 0088381604970

CB-85 



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Bijzonder compacte en krachtige klopboormachine.
- Robuuste constructie met metalen tandwielhuis voor een uitstekende warmteafvoer en buisvormige motorbehuizing voor extra rigiditeit.
- Uitgerust met 13mm snelspanboorkop.
- Vario-schakelaar voor een optimale booraanzet zonder verglijden.
- Comfortabele softgrip handgreep.
- Geleverd in kunststof koffer met een set hout-, metaal- en steenboren.

STANDAARD ACCESSOIRES

- automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, 9-delige hout, steen en metaalborensset, rechte zijhandgreep cpl, kunststof koffer