

P370 C60




OMSCHRIJVING

- Kruitschiethamer met magazijn voor universeel gebruik

PRODUCT OMSCHRIJVING

Krachtige en betrouwbare kruitschiethamer voor algemeen gebruik: bevestigingen in beton, staal en metselwerk

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Automatisch terugkerende plunjer zorgt voor een krachtige bevestiging
- Gemakkelijk te reinigen en te onderhouden op de bouwplaats - u hoeft niet terug te keren naar het servicecentrum
- Patronen op metalen schijf voorkomt het overslaan van patronen
- Variabele krachtinstelling zorgt voor juiste bevestiging
- Plunjer komt met een veer terug in de kruitkamer en zorgt voor makkelijke service
- Het is niet nodig om de plunjer voor verschillende ondergronden te wisselen
- magazijn op 4 posities te gebruiken

KEURINGEN



TOEPASSINGEN

- Bekisting
- Hout tegen beton
- Waterdichte membranen
- Regelwerk voor binnenwanden
- Isolatiepanelen
- Stalen roosters
- Muurankers

MATERIAAL



VEILIGHEID



PRODUCT ASSORTIMENT

| Korte productomschrijving ▲▼ | Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopenheid) (niveau 0) ▲▼ | Aantal stuks ▲▼ | Code ▲▼ |
|---|--|-----------------|---------|
| SPITFIRE P370 C60 KRUIJSCHIETHAMER INCL. MAGAZIJN | Plastic koffer | 1 | 010530 |

VERBRUIKSARTIKELEN



METALEN CLIP

Stalen clip ontworpen voor het bevestigen van leidingen en buizen op beton

| ▲▼ Korte productomschrijving | ▲▼ Aantal stuks | ▲▼ Code |
|------------------------------|-----------------|---------|
| P-CLIP D. 16 MM METAAL | 150 | 016988 |
| P-CLIP D. 16 X 16 MM METAAL | 100 | 016996 |
| P-CLIP D. 20 MM METAAL | 150 | 016990 |
| P-CLIP D. 22 MM METAAL | 100 | 016991 |
| P-CLIP D. 22 X 22 MM METAAL | 50 | 016998 |
| P-CLIP D. 24 MM METAAL | 100 | 016992 |
| P-CLIP D. 24 X 24 MM METAAL | 50 | 016999 |
| P-CLIP D. 25 MM METAAL | 100 | 016993 |



PATRONEN 6,3/10

Metalen schijf met 10 patronen

| ▲▼ Korte productomschrijving | ▲▼ Aantal stuks | ▲▼ Code |
|------------------------------|-----------------|---------|
| PATROON BRUIN 6,3/10 | 100 | 031740 |
| PATROON GEEL 6,3/10 | 100 | 031700 |
| PATROON GROEN 6,3/10 | 100 | 031600 |
| PATROON ROOD 6,3/10 | 100 | 011658 |



PLASTIC AFSTANDSHOUDER

Plastic afstandshouder inclusief voorgemonteerde nagel

| ▲▼ Korte productomschrijving | ▲▼ Lengte | ▲▼ Aantal stuks | ▲▼ Code |
|--|-----------|-----------------|---------|
| BEKISTINGSDOP + C9-60 NAGEL VOOR BETON | 60 | 100 | 032750 |



C9 ENKELSCHOT

Standaard losse nagel voor beton en steen

| ▲▼ Korte productomschrijving | ▲▼ Lengte | ▲▼ Aantal stuks | ▲▼ Code |
|------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| NAGEL C 9/80 | 80 | 100 | 032590 |



SC9 ENKELSCHOT

Enkelschotsnagels voor staal, hard en voorgespannen beton met hoge prestaties

| ▲▼ Korte productomschrijving | ▲▼ Lengte | ▲▼ Aantal stuks | ▲▼ Code |
|------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| NAGEL SC 9/20 | 20 | 100 | 032510 |
| NAGEL SC 9/25 | 25 | 100 | 032950 |
| NAGEL SC 9/30 | 30 | 100 | 032930 |
| NAGEL SC 9/35 | 35 | 100 | 032940 |
| NAGEL SC 9/50 | 50 | 100 | 032910 |
| NAGEL SC 9/60 | 60 | 100 | 032900 |
| NAGEL SC 9/70 | 70 | 100 | 032890 |



CR9

Enkelschotsnagel met 14 mm metalen ring voor beton

| ▲▼ Korte productomschrijving | ▲▼ Lengte | ▲▼ Aantal stuks | ▲▼ Code |
|------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| NAGEL CR 9/25 INCL. RONDEL D.14 MM | 25 | 100 | 032070 |
| NAGEL CR 9/30 INCL. RONDEL D.14 MM | 30 | 100 | 032100 |



SBR9

Enkelschotsnagel voor stalen bevestigingen

| ▲▼ Korte productomschrijving | ▲▼ Lengte | ▲▼ Aantal stuks | ▲▼ Code |
|------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| NAGEL SBR 9 | 19 | 100 | 032650 |

**CR9P**

Enkelschotsnagel met 34 mm kunststof sluitring voor beton

| ▲▼ Korte productomschrijving | ▲▼ Lengte | ▲▼ Aantal stuks | ▲▼ Code |
|--|-----------|-----------------|---------|
| DRAINAGE NAGEL CR 9/30 P + KUNSTSTOF ROZET | 30 | 200 | 038090 |
| DRAINAGE NAGEL CR 9/40 P + KUNSTSTOF ROZET | 40 | 200 | 038100 |

**SC9**

Hoogwaardige nagels op strip voor staal, harde- en prefabbeton

| ▲▼ Korte productomschrijving | ▲▼ Lengte | ▲▼ Aantal stuks | ▲▼ Code |
|----------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| NAGEL OP STRIP SC9/15 - P370 C60 | 15 | 500 | 011340 |
| NAGEL OP STRIP SC9/20 - P370 C60 | 20 | 500 | 011341 |
| NAGEL OP STRIP SC9/25 - P370 C60 | 25 | 500 | 011342 |
| NAGEL OP STRIP SC9/30 - P370 C60 | 30 | 500 | 011343 |
| NAGEL OP STRIP SC9/35 - P370 C60 | 35 | 500 | 011344 |
| NAGEL OP STRIP SC9/40 - P370 C60 | 40 | 300 | 011345 |
| NAGEL OP STRIP SC9/50 - P370 C60 | 50 | 300 | 011346 |
| NAGEL OP STRIP SC9/60 - P370 C60 | 60 | 300 | 011347 |

**CR9TP**

Enkelschotsnagel met 21,75 mm metalen sluitring en kunststof nagelgeleider voor tunneltoepassingen

| ▲▼ Korte productomschrijving | ▲▼ Lengte | ▲▼ Aantal stuks | ▲▼ Code |
|--|-----------|-----------------|---------|
| NAGEL CR 9/40 TP INCL. RONDEL D.21,75 MM | 40 | 1000 | 011322 |



CI 6

Robuuste isolatieplug met voorgesneden nagel

| ▲▼ Korte productomschrijving | ▲▼ Lengte | ▲▼ Aantal stuks | ▲▼ Code |
|---|-----------|-----------------|---------|
| ISOLATIESCHOTEL (D.60) CI 6/100 + NAGEL | 100 | 100 | 038560 |
| ISOLATIESCHOTEL (D.60) CI 6/120 + NAGEL | 120 | 100 | 038570 |
| ISOLATIESCHOTEL (D.60) CI 6/70 + NAGEL | 70 | 200 | 038540 |
| ISOLATIESCHOTEL (D.60) CI 6/80 + NAGEL | 80 | 200 | 038550 |

ACCESSOIRES



Artikel code 310080
VAPO SPRAY



Artikel code 011030
KIT CI 40-120 - P370



Artikel code 010536
MAGAZIJN C60 - P370

TECHNISCHE INFORMATIE

Apparaat

| Omschrijving ▲▼ | Waarden ▲▼ |
|---------------------------|-----------------|
| Gewicht (EPTA) | 3.2 kg |
| Afmeting, diepte | 240 mm |
| Afmeting, lengte | 450 mm |
| Afmeting, breedte | 69 mm |
| Slagkracht | 350 J |
| Magazijn capaciteit | 10 nagels |
| Werkings temperatuur | -10°C ...+50 °C |
| Maximum Cycli per seconde | 1 nagels |

Verbruiksartikelen

| Omschrijving ▲▼ | Waarden ▲▼ |
|-----------------|------------|
| Nagellengte | 15-60 - |

Veiligheid

| Omschrijving ▲▼ | Waarden ▲▼ |
|------------------------------------|----------------------|
| Geluidniveau (EN 12549) LpC | 144 dB(C) |
| Geluidsniveau (En 12549) Lpa,1S,1M | 106 dB(A) |
| Vibratie (EN Iso 8662-11) Hav | 2.5 m/s ² |