

PULSA 800P+




OMSCHRIJVING

- Snoerloos nagelapparaat voor aannemerij en afbouw

PRODUCT OMSCHRIJVING

Snelste en meest betrouwbare nagelapparaat voor aannemerij- en gipswandtoepassingen

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Meer kracht: voor bevestiging in de hardste materialen
- Lage aandrukkracht - werk sneller en raak minder vermoeid, vooral bij werkzaamheden boven het hoofd
- Slank en gestroomlijnd, voor toegang tot moeilijk te bereiken plekken
- Gemakkelijk onderhoud op locatie: vastgelopen nagels kunnen gemakkelijk worden verwijderd
- LED-display geeft accu en gas hoeveelheid weer
- Start & Go voor 3000 schoten per lading
- Verbeterde stofbescherming - daardoor minder onderhoud vereist

KEURINGEN



TOEPASSINGEN

- Bevestigen van metalstud
- Vloer-, wand- en plafondbevestigingen in: standaard en prefab beton, steen en staal
- Bevestigen van wapeningsnetten aan beton met 25 mm rondellen en magnetische rondelhouder

MATERIAAL




VEILIGHEID



PRODUCT ASSORTIMENT

Korte productomschrijving ▲▼	Aantal ▲▼	Code ▲▼
PULSA 800P+ NAGELAPP. OP GAS (AANNEMERIJ)	1	018342

VERBRUIKSARTIKELEN



HC6 P800

Geharde nagel inclusief gas voor staal, hard en voorgespannen beton

▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Lengte	▲▼ Fuel Cells	▲▼ Aantal	▲▼ Code
HC 6/15 (+ GAS P800)	15	1	500	057550
HC 6/15 (+GAS P800)	15	3	1500	057559
HC 6/17 (+ GAS P800)	17	1	500	057551
HC 6/22 (+ GAS P800)	22	1	500	057552
HC 6/27 (+ GAS P800)	27	1	500	057553
HC 6/32 (+ GAS P800)	32	1	500	057554



C6 P800

Standaard nagels inclusief gas voor beton

▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Lengte	▲▼ Fuel Cells	▲▼ Aantal	▲▼ Code
C 6/20 (+ GAS P800)	20	3	1500	057545
C 6/20 (+GAS P800)	20	1	500	057540
C 6/25 (+ GAS P800)	25	1	500	057541
C 6/25 (+ GAS P800)	25	3	1500	057546
C 6/30 (+ GAS P800)	30	1	500	057542
C 6/30 (+ GAS P800)	30	3	1500	057547
C 6/35 (+ GAS P800)	35	1	500	057543
C 6/35 (+ GAS P800)	35	3	1500	057548



C6 FH P800

Standaard nagel incl. gas voor verzonken toepassing in beton en steen

▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Lengte	▲▼ Fuel Cells	▲▼ Aantal	▲▼ Code
C 6/40 (+ GAS P800)	40	1	500	057544
C 6/40 (+ GAS P800)	40	3	1500	057549



HC6 FH

Geharde nagels zonder achterblijvende strip, inclusief gas voor staal, hard en voorgespannen beton

▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Lengte	▲▼ Fuel Cells	▲▼ Aantal	▲▼ Code
HC 6/15 FH (+ GAS P800)	15	1	500	057555
HC 6/17 FH (+ GAS P800)	17	1	500	057556
HC 6/22 FH (+ GAS P800)	22	1	500	057557
HC 6/27 FH (+ GAS P800)	27	1	500	057558



CW6 P800

Verwijderbare schroefnagels inclusief gas om op hout te bevestigingen

▲▼ Korte productomschrijving	▲▼ Lengte	▲▼ Fuel Cells	▲▼ Aantal	▲▼ Code
CROCOWOOD 25	25	1	500	057562

ACCESSOIRES



Artikel code 014642
MAGNETISCHE
CLIPSHOUDER - PULSA
800E



Artikel code 014623
NAGELMAGAZIJN 20
STUKS - PULSA 800



Artikel code 014640
NAGELMAGAZIJN 50
STUKS - PULSA 800



Artikel code 018483
ACCU - PULSA 800



Artikel code 018482
ACCULADER - PULSA 800



Artikel code 018424
NAGELGELEIDER - PULSA
800P(+)




Artikel code 014641
MAGNETISCHE
RONDELHOUDER - PULSA
800P(+)



Artikel code 013690
CLEANING KIT (EXCL.
FILTER & O-RING)



Artikel code 115251
IMPULSE & PULSA
REINIGER 300 ML



Artikel code 011204
PULSA RONDEL 25 MM

TECHNISCHE INFORMATIE

Apparaat

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Gewicht (EPTA)	3,7 kg
Afmeting, diepte	309 mm
Afmeting, lengte	396 mm
Afmeting, breedte	114 mm
Slagkracht	100 J
Aantal bevestigingen per gaspatroon	500

Batterij

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Batterij capaciteit	2,2 Ah
Oplaadtijd	90 Min.
Accu technologie	Lithium

Verbruiksartikelen

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Nagellengte	15-40 mm
Magazijn capaciteit	20 nagels
Maximum Cycli per seconde	2 nagels

Veiligheid

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Geluidniveau (EN 12549) Lwa,1s,1m	109 dB(A)
Geluidsniveau (En 12549) Lpa,1S,1M	96 dB(A)
Vibratie (EN Iso 8662-11) Hav	4,4 m/s ²