

Bewezen techniek. Hoogste betrouwbaarheid.

Zoldertrap Cadet 3 Norm



De voordelen in een oogopslag

- + Traditionele zoldertrap in vele standaardmaten.
- + De onderzijde van het luik kan ter plaatse worden bekleed.
- + Deze trap is niet geschikt voor plaatsing in een koud dak situatie.
- + Klaar voor installatie met standaard toebehoren: Leuning (los bijgeleverd), bevestigingsschroeven, trekstang, beschermkap voetjes, insteekbare afdekstrips in wit (kunststof)



Technische en produkteigenschappen

Energielabel	+ Bouwkundig element: 0,90 W/m ² K*
Energie-efficiëntie	+ Luchtdoorlaatbaarheidsklasse 4 getest** + Omtrekafdichting + Thermische isolatie in het deksel / sandwichconstructie
Raveelbak en deksel	+ Raveelbak wit + Luik wit gecoat, luikdikte 56 mm + vergrendeling door snapgrendel + Bekleding op deksel mogelijk tot 10 kg/m ² + Hoogte raveelbak: 19 cm + inbouwspeling: 2 cm
Trap	+ 3-delige houten ladder gemaakt van naaldhout + Treden 28 - 36 cm breed / 8 cm diep (met antislipprofiel) + Draagvermogen 150 kg + Hellingshoekinstelling met stelschroef

*Fabrieksberekening volgens DIN EN ISO 6946 **Getest door ift Rosenheim volgens DIN EN 12207 / 12114

Standaardmaten

Openingslengte x breedte in cm	Plafondhoogte in cm	Raveelbak hoogte in cm
112x60, 112x70	220 - 264	19
120x60, 120x70, 130x60, 130x70, 140x60, 140x70	220 - 288	19