

# Kastophangers

- ▶ SAH 15
- ▶ Om in de kast te monteren

## Kastophanger SAH 15



- ▶ Om aan te schroeven
- ▶ Voor railophanging en haakbevestiging
- ▶ Bij haakbevestiging beveiligd tegen wegglijden naar de zijkant
- ▶ Belastbaarheid 30 kg/stuk conform EN 15939 in testopstelling A (een paar SAH per kast; aanbouwdelen zonder eigen ophanging, zoals open eindkast, zijn niet toegestaan)
- ▶ 3-dimensionale afstelling: hoogte  $-2/+9$  mm, diepte  $-2/+18$  mm, zijdelings bij haakbevestiging  $\pm 6$  mm / zijdelings bij railbevestiging  $\pm 7$  mm
- ▶ Achterwandverspringing (tot voorkant achterwand) min. 15 mm
- ▶ Uitlicthoogte 6 mm
- ▶ Te gebruiken met ophangrail type B, type L
- ▶ Verzinkt staal / kunststof wit

Diepte-instelmaat	Bestelnr.	VE
SAH 15 T16*	9 208 645	1/25 set

\* Voorinstelling van de haak, afmeting behuizing-achterwand tot haakuiteinde

## Afdekkappen voor SAH 15



- ▶ Om op de kastophanger te schuiven
- ▶ Kunststof wit / vernikkeld metaal

Oppervlak/kleur	Bestelnr.	VE
wit	9 208 646	1/25 set
vernikkeld	9 208 647	1/25 set