

# Kastophangers

- ▶ SAH 130
- ▶ Om in de kast te monteren

## Kastophanger SAH 130



- ▶ Om in te drukken
- ▶ Voor railophanging en haakbevestiging
- ▶ Bij haakbevestiging beveiligd tegen wegglijden naar de zijkant
- ▶ Belastbaarheid 35 kg/stuk conform EN 15939 in testopstelling A (een paar SAH per kast; aanbouwdelen zonder eigen ophanging, zoals open eindkast, zijn niet toegestaan)
- ▶ 3-dimensionale afstelling: hoogte  $\pm 7$  mm / diepte max. 15 mm / zijdelings bij haakbevestiging  $\pm 3$  mm / zijdelings bij railbevestiging  $\pm 7$  mm
- ▶ Achterwandverspringing (tot voorkant achterwand) min. 16 mm
- ▶ Uitlichthoogte 7,5 mm
- ▶ Te gebruiken met ophangrail type B en type L
- ▶ Verzinkt staal / kunststof wit

Diepte-instelmaat	Bestelnr.	VE
SAH 130 T19*	<b>0 079 724</b>	1/25 set

\*Voorinstelling van de haak, afmeting behuizing-rugwand tot haakuiteinde

## Afdekkappen voor SAH 130



- ▶ Afdekkappen voor SAH 130
- ▶ Om op de kastophanger te schuiven
- ▶ Kunststof

Kleur	Bestelnr.	VE
zilverkleurig	<b>0 079 726</b>	1/25 set
wit	<b>0 079 725</b>	1/25 set