


Snelmontagepotscharnier

- ▶ Montageplaten met directe hoogteverstelling
- ▶ Voor Sensys en Intermat


Kruismontageplaat met spreidpluggen en speciale schroeven



- ▶ Voor boringen \varnothing 5 x 12 mm
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Rijboring 32 mm
- ▶ Directe hoogteverstelling \pm 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 070	9 075 071	9 075 072	9 075 073	1/50 st.
37	9 071 655	9 071 656	9 071 657	9 071 658	200 st.


Kruismontageplaat met voorgemonteerde spaanplaat Schroeven



- ▶ Voor boringen max. \varnothing 2,5 mm
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Rijboring 32 mm
- ▶ Directe hoogteverstelling \pm 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 085	9 075 086	9 075 087	9 075 088	1/50 st.
37	9 071 670	9 071 671	9 071 672	9 071 673	200 st.

Kruismontageplaat met voorgemonteerde direkt bevestigingsschroeven



- ▶ Voor boringen \varnothing 5 x 12 mm
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Rijboring 32 mm
- ▶ Directe hoogteverstelling \pm 2 mm
- ▶ Vernikkeld staal

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm				VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	9 075 080	9 075 081	9 075 082	9 075 083	1/50 st.
37	9 071 665	9 071 666	9 071 667	9 071 668	200 st.



hettich.com/short/d28060