


Snelmontagepotscharnier

- ▶ Montageplaten met hoogteverstelling m.b.v. slobgaten
- ▶ Voor Sensys en Intermat


Kruismontageplaat om aan te schroeven



- ▶ Voor schroeven met verzonken kop $\varnothing 4,5 \times 16$ mm
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Rijboring 32 mm
- ▶ Hoogteverstelling m.b.v. slobgat ± 3 mm
- ▶ Vernikkeld staal

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm					VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
37	9 075 005	9 075 006	9 075 007	9 075 008	9 075 009	1/50 st.


Kruismontageplaat met voorgemonteerde direct bevestigingsschroeven



- ▶ Voor boringen $\varnothing 5 \times 12$ mm
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Rijboring 32 mm
- ▶ Hoogteverstelling m.b.v. slobgat ± 3 mm
- ▶ Vernikkeld staal

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm					VE
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
37	9 075 055	9 075 056	9 075 057	9 075 058	9 075 059	1/50 st.
37	9 071 625	9 071 626	9 071 627	9 071 628	9 071 629	200 st.

Face-Frame-montageplaat om aan te schroeven



- ▶ Voor schroeven met verzonken kop $\varnothing 4 \times 20$
- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Gatenaafstand 40 mm
- ▶ Hoogteverstelling m.b.v. slobgat ± 2 mm
- ▶ Alleen te gebruiken met Sensys-scharnieren
- ▶ Vernikkeld spuitgietzink

Afstand rijboring LR mm	Bestelnr. / montageplaatdikte D mm		VE
	0,0	4,5	
9,5	9 088 246	9 088 248	1/50 st.



hettich.com/short/d28060