

Snelmontagepotscharnier

- ▶ Sensys hoekscharnier W30
- ▶ Openingshoek 95°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm



- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Voor deurdikte 15 - 28 mm
- ▶ Potdiepte 12,8 mm
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Staal in obsidiaanzwart

<p>Boorbeeld</p>	<p>opliggend (Basis B 2 mm)</p>		
------------------	-------------------------------------	--	--

Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8639i W30)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend
om aan te schroeven	-	1/50 st. 9 091 745
met spreidmoffen	ø 10 x 11	9 091 777

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8669 W30)

Potmontage	Bevestigingsboring ø x D mm	opliggend
om aan te schroeven	-	1/50 st. 9 091 749
met spreidmoffen	ø 10 x 11	9 091 781



hettich.com/short/61b351