


Snelmontagepotscharnier

- ▶ Sensys groothoekscharnier, zonder insprong
- ▶ Openingshoek 165°, boorbeeld TH 52 x 5,5 mm



- ▶ Kwaliteitsindeling volgens EN 15570, level 3
- ▶ Voor deurdikte 15 - 32 mm
- ▶ Potdiepte 11,6 mm
- ▶ Geïntegreerde opdekverstelling +2 mm / -2 mm
- ▶ Geïntegreerde diepteverstelling +3 mm / -2 mm
- ▶ Hoogteverstelling via montageplaat
- ▶ Staal / vernikkeld spuitgietzink

Boorbeeld



opliggend
(Basis B 12,5 mm)



half opliggend
(Basis B 3 mm)



Met geïntegreerde demping, met automatische sluiting (Sensys 8657i)

Potmontage	Bevestigingsboring $\varnothing \times D$ mm	opliggend 1/50 st.	half opliggend 1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 099 540	9 099 550
snelmontage Flash	$\varnothing 10 \times 11$	9 099 542	
snelmontage Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 099 543	9 099 553

Zonder demping, met automatische sluiting (Sensys 8657)

Potmontage	Bevestigingsboring $\varnothing \times D$ mm	opliggend 1/50 st.	half opliggend 1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 099 600	9 099 610
snelmontage Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 099 603	9 099 613

Zonder demping, zonder automatische sluiting, voor greeploze toepassingen (Sensys 8687)

Potmontage	Bevestigingsboring $\varnothing \times D$ mm	opliggend 1/50 st.	half opliggend 1/50 st.
om aan te schroeven	-	9 099 660	9 099 670
snelmontage Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 099 663	9 099 673



hettich.com/short/bbfb70