

## IM50 F18 LITHIUM



### OMSCHRIJVING

- Gasaangedreven snoerloos afwerknagelapparaat voor fijne afwerking met rechte afwerknagels met diameter van 1,2 mm en lengte van 16 tot 50 mm

### PRODUCT OMSCHRIJVING

Premium afwerknagelapparaat op gas voor fijne afwerking, met Lithium technologie

### EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Snel oplaadbare Lithium accu: tot 10.000 schoten per volle lading (1u30 min)
- Verbeterd gewicht en balans, voor een hele dag werken zonder vermoeidheid
- Gemakkelijk diepte-instelling zonder gereedschap: consistente, uitstekende afwerking
- Optimale zichtlijn en no-mar neus: nauwkeurige bevestiging
- Aan/Uit-accustand voor verbeterde capaciteit
- Omkeerbare riemhaak en gemakkelijk verwijderen van vastgelopen nagels

### KEURINGEN



### TOEPASSINGEN

- Plinten
- Kasten
- Meubels
- Glaslatten
- Standbouw
- Winkelaankleding
- Paneelwanden
- Blind bevestiging
- Leuningen

### MATERIAAL



### VEILIGHEID



## PRODUCT ASSORTIMENT

Korte productomschrijving ▲▼	Aantal stuks ▲▼	Code ▲▼
IM50F18 Li AFWERKNAGELAPPARAAT OP GAS (16-50MM)	1	013332

## VERBRUIKSARTIKELEN



### F18 AFWERKNAGELS, VERZINKT 3M $\mu$

Binnen gebruik, Serviceklasse 1

▲▼ Lengte	▲▼ Gaspatroon	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
16 mm	2	Brad kop	2000	395192
25 mm	2	Brad kop	2000	395193
32 mm	2	Brad kop	2000	395194
38 mm	2	Brad kop	2000	395195
50 mm	2	Brad kop	2000	395196



### F18 AFWERKNAGELS, INOX A2

Buiten gebruik, Serviceklasse 3

▲▼ Lengte	▲▼ Gaspatroon	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
32 mm	2	Brad kop	2000	395465
38 mm	2	Brad kop	2000	395466
50 mm	2	Brad kop	2000	395467

## TECHNISCHE INFORMATIE

### Batterij

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Batterij capaciteit	2,1 Ah
Oplaadtijd	90 Min.
Accu technologie	Lithium

### Apparaat

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Gewicht (EPTA)	2,1 kg
Afmeting, diepte	307 mm
Afmeting, lengte	288 mm
Afmeting, breedte	90 mm
Slagkracht	25 J
Aantal bevestigingen per gaspatroon	1000

### Verbruiksartikelen

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Nagellengte	16-50 mm
Maximum Cycli per seconde	2-3 nagels
Maximum Cycli per uur	1000 nagels
Magazijn capaciteit	100 nagels

### Veiligheid

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Geluidniveau (EN 12549) Lwa,1s,1m	101 dB(A)
Geluidsniveau (En 12549) Lpa,1S,1M	88 dB(A)
Vibratie (EN Iso 8662-11) Hav	2,3 m/s <sup>2</sup>