

IM90XI**OMSCHRIJVING**

- Premium snoerloos nagelapparaat op gas voor 34° papier gebonden stripnagels van 50 tot 90 mm

PRODUCT OMSCHRIJVING

Het meest betrouwbare, comfortabele en hoog presterende draadloze stripnagelapparaat voor multi applicaties

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Weinig laden: tot 5 daken met één acculading
- Zeer ergonomisch, minder vermoeiend: til tot 3000kg minder per dak dankzij lichtgewicht en uitgebalanceerd apparaat
- Multi-inzetbaar apparaat: uitgebreide range accessoires en nagels
- Geen uitval op de werkplek: meer dan 30 jaar betrouwbare en bewezen technologie
- Voor elk weertype: werktemperatuur van -15°C tot +49°C
- Altijd geladen: Snelle indicatie van resterend gas en acculading
- Perfecte en consistente afwerking: eenvoudige diepte-instelling
- Rechts- en linkshandig: verstelbare riemhaak

KEURINGEN

TOEPASSINGEN

- Dakspanten
- Montage met dwarselementen
- Houtskelet
- Gevelbekleding
- Dwarsbalken
- Dakplaten
- Dakbedekking platte daken
- Beplating
- Vloerplaten
- Paneelwanden
- Bekisting
- Terrassen
- Verpakking
- Wanden

MATERIAAL



VEILIGHEID



PRODUCT ASSORTIMENT

Korte productomschrijving ▲▼	Eerste verpakkings eenheid (kleinste verkopeenheid) (niveau 0) ▲▼	Aantal stuks ▲▼	Code ▲▼
IM90Xi STRIPNAGELAPPARAAT OP GAS (50-90MM)	Plastic koffer	1	019710

VERBRUIKSARTIKELEN



34° PAPIER GEBONDEN STRIPNAGELS, BLANK

Binnen gebruik, Serviceklasse 1

	▲▼ Draaddiameter	▲▼ Lengte	▲▼ Type draad	▲▼ Gaspatroon	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
	2.8 mm	51 mm	Ring	3	RoundDrive	3750	142005
	2.8 mm	63 mm	Glad	3	RoundDrive	3750	142010
	2.8 mm	63 mm	Ring	3	RoundDrive	3750	142011
	2.8 mm	70 mm	Ring	2	RoundDrive	2500	142016
	2.8 mm	75 mm	Glad	2	RoundDrive	2500	142017
	2.8 mm	75 mm	Ring	2	RoundDrive	2500	142018
	2.8 mm	80 mm	Glad	2	RoundDrive	2500	142021
	2.8 mm	80 mm	Ring	2	RoundDrive	2500	142022
	3.1 mm	75 mm	Ring	2	RoundDrive	2500	142029
	3.1 mm	80 mm	Glad	2	RoundDrive	2500	142032
	3.1 mm	80 mm	Ring	2	RoundDrive	2500	142033
	3.1 mm	90 mm	Glad	2	RoundDrive	2500	142035
	3.1 mm	90 mm	Ring	2	RoundDrive	2500	142036

**34° PAPIER GEBONDEN STRIPNAGELS, GALV-PLUS®**

Buiten gebruik, Serviceklasse 2

▲▼	Draaddiameter	▲▼	Lengte	▲▼	Type draad	▲▼	Gaspatroon	▲▼	Type kop	▲▼	Aantal stuks	▲▼	Artikel code
	2.8 mm		51 mm		Ring		3		RoundDrive		3750		142007
	2.8 mm		63 mm		Ring		3		RoundDrive		3750		142013
	2.8 mm		75 mm		Ring		2		RoundDrive		2500		142019
	3.1 mm		75 mm		Ring		2		RoundDrive		2500		142030
	3.1 mm		80 mm		Ring		2		RoundDrive		2500		142052
	3.1 mm		80 mm		Glad		2		RoundDrive		2500		142034
	3.1 mm		90 mm		Ring		2		RoundDrive		2500		142072
	3.1 mm		90 mm		Glad		2		RoundDrive		2500		142037

**34° PAPIER GEBONDEN STRIPNAGELS, THERMISCH VERZINKT**

Buiten gebruik, Serviceklasse 3

▲▼	Draaddiameter	▲▼	Lengte	▲▼	Type draad	▲▼	Gaspatroon	▲▼	Type kop	▲▼	Aantal stuks	▲▼	Artikel code
	2.8 mm		63 mm		Ring		3		RoundDrive		3750		142014
	2.8 mm		75 mm		Ring		2		RoundDrive		2500		142020

**34° PLASTIC GEBONDEN STRIPNAGELS, THERMISCH VERZINKT**

Buiten gebruik, Serviceklasse 3

▲▼	Draaddiameter	▲▼	Lengte	▲▼	Type draad	▲▼	Gaspatroon	▲▼	Type kop	▲▼	Aantal stuks	▲▼	Artikel code
	2.5 mm		50 mm		Ring		2		Platte kop		2500		142000
	2.5 mm		50 mm		Ring		2		Platte kop		2500		142001



34° PAPIER GEBONDEN STRIPNAGELS, INOX A2

Buiten gebruik, Serviceklasse 3

▲▼	Draaddiameter	▲▼	Lengte	▲▼	Type draad	▲▼	Gaspatroon	▲▼	Type kop	▲▼	Aantal stuks	▲▼	Artikel code
	2.8 mm		51 mm		Ring		1		RoundDrive		1250		142045
	2.8 mm		63 mm		Ring		1		RoundDrive		1250		142047
	2.8 mm		70 mm		Ring		1		Semi lens head		1250		142048
	2.8 mm		80 mm		Ring		1		Semi lens head		1250		142049
	3.1 mm		90 mm		Ring		1		RoundDrive		1250		142053



34° PLASTIC GEBONDEN STRIPNAGELS, INOX A2

Buiten gebruik, Serviceklasse 3

▲▼	Draaddiameter	▲▼	Lengte	▲▼	Type draad	▲▼	Gaspatroon	▲▼	Type kop	▲▼	Aantal stuks	▲▼	Artikel code
	2.8 mm		55 mm		Ring		1		Semi lens head		1250		142080



34° plastic gebonden schroefnagels, verzinkt 12M μ nagels

Buiten gebruik, Serviceklasse 2

▲▼	Draaddiameter	▲▼	Lengte	▲▼	Type draad	▲▼	Gaspatroon	▲▼	Type kop	▲▼	Aantal stuks	▲▼	Artikel code
	2.8 mm		50 mm		NailScrew®		1		TX		1250		142100
	2.8 mm		65 mm		NailScrew®		1		TX		1250		142102
	2.8 mm		75 mm		NailScrew®		1		TX		1250		142104



34° plastic gebonden schroefnagels, INOX A2

Buiten gebruik, Serviceklasse 3

▲▼	Draaddiameter	▲▼	Lengte	▲▼	Type draad	▲▼	Gaspatroon	▲▼	Type kop	▲▼	Aantal stuks	▲▼	Artikel code
	2.8 mm		50 mm		NailScrew®		1		TX		1250		142101
	2.8 mm		65 mm		NailScrew®		1		TX		1250		142103
	2.8 mm		75 mm		NailScrew®		1		TX		1250		142105

ACCESSOIRES



Artikel code 018881
LITHIUM ACCULADER -
IM90Ci / IM90Xi / PPN50Ci /
PPN50Xi / IM65-50 / IM45



Artikel code 018880
LITHIUM ACCU - IM90Ci /
IM90Xi / PPN50Ci / PPN50Xi
/ IM65-IM50 / IM45



Artikel code 013256
LOS RUBBER, NO-MARK
NEUSSTUK VOOR RABAT -
IM90Ci & IM90Xi



Artikel code 115251
IMPULSE REINIGER 300 ML



Artikel code 013690
CLEANING KIT PULSA &
IMPULSE (EXCL. FILTER &
O-RING)




Artikel code 401482
IMPULSE OLIE



Artikel code 300348
GASPATROON (1X) - IM90 /
PPN50



Artikel code 900507
CAR ADAPTER 12V -
PULSA / IMPULSE



Artikel code 019766
MAGAZIJN - IM90Xi



Artikel code 019783
NO-MAR NEUSSTUK VOOR
RABATDELEN - IM90Xi



Artikel code 019785
NEUSSTUK VOOR STALEN
DAKPANNEN - IM90Xi



Artikel code 019784
NEUSSTUK VOOR MES &
GROEF - IM90Xi

TECHNISCHE INFORMATIE

Batterij

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Batterij capaciteit	2.1 Ah
Aantal bevestigingen per batterij	13000
Oplaadtijd	90 Min.
Accu technologie	Lithium

Apparaat

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Gewicht (EPTA)	3.6 kg
Afmeting, diepte	376 x 325 x 121 mm
Slagkracht	105 J
Aantal bevestigingen per gaspatroon	1250 (-5°C) schoten
Magazijn capaciteit	47 nagels
Werkingstemperatuur	-15°C...+49 °C
Maximum Cycli per uur	1000 nagels
Maximum Cycli per seconde	2-3 nagels

Verbruiksartikelen

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Nagellengte	50-90 -

Veiligheid

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Geluidniveau (EN 12549) Lwa,1s,1m	108 dB(A)
Geluidniveau (EN 12549) LpC	135 dB(C)
Geluidsniveau (En 12549) Lpa,1S,1M	95 dB(A)
Vibratie (EN Iso 8662-11) Hav	3.9 m/s ²