

## FN1850.2 PACK



### OMSCHRIJVING

- Pneumatisch afwerknagelapparaat voor rechte afwerknagels met een diameter van 1,8 mm en 16 tot 50 mm lengte

### PRODUCT OMSCHRIJVING

Compact en lichtgewicht pneumatisch nagelapparaat voor fijne afwerking

### EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Duurzame rubberen no-mar neusstuk om schade aan het werkkoppervlak te voorkomen
- Geleverd met 2 soorten no-mar neusstukken voor multi-functionele afwerktoepassingen
- Het ontwerp van het apparaat en de no-mar neusstukken zorgen voor een perfecte zichtlijn en nauwkeurige bevestiging
- Diepte-instelling zonder gereedschap, voor perfecte afwerking
- Laatste nagelblokkering, voorkomt schieten met leeg magazijn
- Verstelbare riemhaak voor rechter- en linkerzijde voor comfortabel werken
- Quick clear neus geeft makkelijk toegang tot vastgelopen nagels
- 

### KEURINGEN



### TOEPASSINGEN

- Plinten
- Kasten
- Meubels
- Glaslatten
- Standbouw
- Winkelbetimmering
- Paneelwanden
- Blinde bevestiging

### VEILIGHEID



## PRODUCT ASSORTIMENT

Korte productomschrijving ▲▼	Eerste verpakings eenheid (kleinste verkoopenheid) (niveau 0) ▲▼	Aantal stuks ▲▼	Code ▲▼
FN1850.2 Sequential AFWERKNAGELAPPARAAT (16-50MM) & PROLINE 160	Omdoos	1	142571
FN1850.2 Sequential AFWERKNAGELAPPRAAT (16-50MM) & 20.000 BRADS IN KOFFER	Onverpakt	1	695291

## VERBRUIKSARTIKELEN



### F18 AFWERKNAGELS, VERZINKT 3Mμ

Binnen gebruik, Serviceklasse 1

▲▼ Lengte	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
16 mm	Brad kop	5000	395281
19 mm	Brad kop	5000	395282
25 mm	Brad kop	5000	395283
30 mm	Brad kop	5000	395284
32 mm	Brad kop	5000	395285
35 mm	Brad kop	5000	395286
40 mm	Brad kop	5000	395287
50 mm	Brad kop	5000	395288



### F18 AFWERKNAGELS, INOX A2

Buiten gebruik, Serviceklasse 3

▲▼ Lengte	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
25 mm	Brad kop	5000	113470
35 mm	Brad kop	5000	113471
40 mm	Brad kop	5000	391025

## TECHNISCHE INFORMATIE

### Apparaat

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Luchtverbruik per schot	0.7 l/schot bij 6 bar
Minimale luchtdruk	5.5 bar
Max. Luchtdruk	8 bar
Magazijn capaciteit	115 nagels

### Veiligheid

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Geluidniveau (EN 12549) LpC	<130 dB(C)
Geluidniveau (EN 12549) Lwa,1s,1m	98,7 dB(A)
Geluidsniveau (En 12549) Lpa,1S,1M	85.7 dB(A)
Vibratie (EN Iso 8662-11) Hav	1.7 m/s <sup>2</sup>