

FN1665.2



OMSCHRIJVING

- Pneumatisch afwerknagelapparaat voor rechte afwerknagels met een diameter van 1,6 mm van 25 tot 65 mm

PRODUCT OMSCHRIJVING

Krachtig, ergonomisch en hoogwaardig pneumatisch nagelapparaat voor alle afwerktoepassingen tot 65 mm

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Lange trekker, achter luchtuitlaat en de best-in-class handgreep voor comfort in elke toepassing
- Olie vrij systeem: weinig onderhoud en geen olievlekken
- Speciaal ontworpen apparaat en no-mar tip voor het beste zicht op werkplek en nauwkeurige nagel positionering
- Eenvoudige diepte-instelling voor een perfecte afwerking
- Laatste nagelblokkering voorkomt onnodig "leeg" schieten
- "Quick clear" functie om vastgelopen brads eenvoudig te verwijderen
- Eenvoudige trekker schakelaar om te wisselen tussen enkelschots en contact mode

KEURINGEN



TOEPASSINGEN

- Deurlijsten
- Plinten
- Mes en groef bevestiging
- Paneelwerk
- Bekleding onder het dak
- Trapleuningen
- Glaslatten
- Lambrisering
- Afdeklatten
- MDF bevestigingen
-

MATERIAAL



VEILIGHEID



PRODUCT ASSORTIMENT

Korte productomschrijving ▲▼	Aantal stuks ▲▼	Code ▲▼
FN 1665.2 AFWERKNAGELAPPARAAT (25-65 MM)	1	650412

VERBRUIKSARTIKELEN



F16 AFWERKNAGELS, VERZINKT 3M μ

Binnen gebruik, Serviceklasse 1

▲▼ Lengte	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
25 mm	Brad kop	5000	395061
30 mm	Brad kop	5000	395062
35 mm	Brad kop	5000	395064
38 mm	Brad kop	5000	395065
40 mm	Brad kop	5000	395066
45 mm	Brad kop	5000	395068
50 mm	Brad kop	5000	395069
60 mm	Brad kop	5000	395070
63 mm	Brad kop	5000	395071



F16 AFWERKNAGELS, INOX A2

Buiten gebruik, Serviceklasse 3

▲▼ Lengte	▲▼ Type kop	▲▼ Aantal stuks	▲▼ Artikel code
30 mm	Brad kop	5000	395994
32 mm	Brad kop	5000	395073
35 mm	Brad kop	5000	395074
38 mm	Brad kop	5000	395075
40 mm	Brad kop	5000	395995
50 mm	Brad kop	5000	395076
60 mm	Brad kop	5000	395996

ACCESSOIRES



Artikel code 151299

TECHNISCHE INFORMATIE

Apparaat

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Gewicht (EPTA)	1,8 kg
Afmeting, diepte	314 mm
Afmeting, lengte	295 mm
Afmeting, breedte	74 mm
Luchtverbruik per schot	0,7 l/schot bij 6 bar

Verbruiksartikelen

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Nagellengte	25-65 mm
Magazijn capaciteit	110 nagels

Veiligheid

Omschrijving ▲▼	Waarden ▲▼
Geluidniveau (EN 12549) Lwa,1s,1m	100 dB(A)
Vibratie (EN Iso 8662-11) Hav	1,8 m/s ²