

# Afkort-verstekzaag 260mm 1510W LS1019L

Afkort-verstekzaag 260mm 1510W

Gratis onderstel WST06 DEBWST06



## Technische info

Nominaal vermogen	1510 W
Diameter zaagblad	260 mm
Diameter asgat	30 mm
Maximale zaagdiepte	91 mm
Toerental onbelast	3200 t.p.m.
Kantelbaar naar links tot	48 °
Kantelbaar naar rechts tot	48 °
Maximale zaagdiepte bij 45°	58 mm
Maximale zaagbreedte 90°	310 mm
Draaibaar naar links tot	60 °
Draaibaar naar rechts tot	60 °
Maximale zaagbreedte 45°	218 mm
Triax. vibratiewaarde (a <sub>h</sub> )	≤2,5 m/s <sup>2</sup>

## Gebruikersvoordelen

- De gepatenteerde constructie met drievoudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten, waardoor plinten tot 125mm hoogte verticaal kunnen worden afgekort of in verstek gezaagd.
- De innovatieve dubbele telescoopbeweging zorgt voor een zaagbreedte van 310mm (bij 73mm hoogte) of 280mm (bij 94mm hoogte) zonder aan precisie in te boeten.
- Krachtige koolborstelmotor zorgt voor een grote koppelreserve bij veeleisende zaagwerkzaamheden; de elektronische toerentalregeling houdt de zaagsnelheid constant onder belasting.
- Voorzien van zachtloop-functie en van een elektronische motorrem die het zaagblad bij loslaten van de schakelaar onmiddellijk sterk vertraagt en binnen enkele seconden compleet tot stilstand brengt.
- Draaibaar tot 60° links en 60° rechts, met klikstops op 0°, 15°, 22.5°, 31.6° en 45°.
- Kantelbaar tot 48° links en rechts, met klikstops op 0°, 22.5°, 33.9° en 45°.

**EAN 0088381843997**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

**B-64630**

TCT EFFICUT zaagblad



**122852-0**

linnen stofzak



**126617-2**

verticale materiaalklem



**762001-3**

afsteldriehoek



**783208-8**

inbussleutel 2,5x60mm



**783204-6**

inbussleutel 6x90mm



## ■ Optionele accessoires

**122470-4**

horizontale materiaalklem



**DEAWST07**

onderstel WST07



**192628-9**

aanslag voor koeflijsten



**DEBWST06**

onderstel WST06



**JM00000219**

Set bevestigingsklemmen voor

