

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 427.113.05

Uitgegeven op: 11-11-2019



## Certificaathouder

Assa Abloy Nederland BV  
Meerval 5  
4941 SK Raamsdonksveer  
T: +31 (0)88 639 46 00  
E: info@assaabloy.nl  
I: www.assaabloy.nl



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### elektromechanisch cilinder-insteekpaniekslot

geleverd onder logo / merk:

### ABLOY

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**EL160 SKG, EL162 SKG, EL360 SKG, EL362,  
EL518, EL519, EL520, EL522, EL560 SKG, EL562 SKG,  
AL560, AL460**

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

(waaraan is toegevoegd het symbool voor vluchtvriendelijke deuren of de toevoeging EN179/EN1125.)



Voor SKG-IKOB

A blue ink handwritten signature, likely belonging to the certification manager.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

Assa Abloy Nederland BV  
Nummer: 427.113.05

blad 2 van 2

## 1. PRODUCT

elektromechanisch cilinder-insteekpaniekslot

## PRODUCTSOORT

enkelvoudig slot

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Bediening:                | Mechanische en elektronische bediening   |
| Uitvoering:               | 1 voorplaat met slotkast met dagschoot, nacht-blokschoot en anti-boorplaat   |
| Systeem:                  | openen:<br>elektrisch OF buitenzijde met 17 OF 22 mm profiel cilinder,<br>binnenzijde met kruk OF duwstang/balk            |
|                           | afsluiten: automatisch   |
|                           | PC: 72 mm  |
|                           | DM: 55/60/65/80/100 mm   |
| Materiaal:                | voorplaat: RVS<br>slotkast: staal verzinkt<br>anti-boorplaat: mangaan  |
| Afmeting:                 | voorplaat: 235x24x3 mm<br>slotkast: 170xDM+35x16 mm  |
| Bevestiging:              | voorplaat: 2 punts   |
| Geschikt voor toepassing: | Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout<br>in houten deuren in combi met sluitkom (cert.nr.:427.613.10) |

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: versie 1.1

## 4. PRESTATIES

Een elektromechanisch cilinder-insteekpaniekslot overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een elektromechanisch cilinder-insteekpaniekslot wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).